



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПУРИПУЛ

Зимний концентрат для открытых плавательных  
бассейнов



Область применения:

Пурипул действует при продолжительном использовании осенью против сильных налипаний извести и отложений грязи и против сильного роста водорослей в заполненных бассейнах зимой. Пурипул делает не затруднительной весеннюю очистку.

### **Преимущества:**

- ✓ Предотвращение плотных известковых и грязевых отложений
- ✓ Торможение роста водорослей
- ✓ pH - нейтральный
- ✓ Без фосфатов, не вносит ни каких питательных дополнительных веществ для водорослей в воду
- ✓ Материалосберегающий и прост в работе
- ✓ Значительно уменьшает расход чистящих средств весной

### **Описание продукта:**

Жидкий консервирующий концентрат.

Состав: содержит четверичное соединение аммония.

Рекомендации по использованию:

Обработка: перед окончанием купального сезона производится регулярная обработка воды, убираются фильтры, Пурипул однократно вводят в разные места - разведенный примерно 1: 5, для наилучшего распределения. Дозировка зависит от жесткости воды, 30-50 мл. Пурипула на 1 куб.м. 0-20° dH : 30 мл/куб.м., 20-30° dH : 40 мл/куб.м., > 30° dH : 50 мл./куб.м. Жесткость воды в бассейне (dH = немецкий стандарт жесткости) можно спросить в службе водоканала.

Обратить внимание на следующее:

1. Пурипул добавлять в соответствующей дозировке
2. При консервировании уровень воды понизить через дюзы
3. Очистить внешние трубопроводы.
4. Заложить демпфер, чтобы снизить давление льда в бассейне

Важные указания:

После обработки Пурипулом также можно купаться. После весенней очистки не давать высохнуть оставшимся известковым отложениям, а немедленно облить большим количеством воды. После обработки Пурипулом необходимо согласование с производителем по поводу слива воды в рыбные водоемы. Пурипул не предотвращает замерзание воды.

*Указание:*

*Если Пурипул еще имеется в воде и стенки бассейна не аккуратно защищены, то в этом случае по возможности не использовать автоматический отсос со дна бассейна. Может возникнуть проблема ползучести стен.*

Дополнительное действие/продукт

**Таблица ухода за водой  
Дозировочные значения в г для объема бассейна в куб.м.**

<b><u>ПУРИПУЛ</u></b>	<b>до 20</b>	<b>до 30</b>	<b>до 40</b>	<b>до 50</b>	<b>до 60</b>	<b>до 70</b>	<b>до 90</b>
одноразовая обработка в конце купального сезона							
Добавка в литрах в зависимости от степени жесткости 0 - 20° dH	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>
20 - 30° dH	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>
> 30° dH	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>

Меры безопасности.

Для Пурипула, четверичного соединения аммония  
EWG № 264-151-6

Этот продукт используется для указанных целей согласно описания.  
Обозначение по ЕG нормам

[www.azuropool.ru](http://www.azuropool.ru)

г. Москва,

ул. Нагатинская, д. 28, кор.3

Тел. (495) 792-53-54 / 55

Тел. 8 (967) 184-72-35